

Bauknecht



BKFC 3C26

- Classe di efficienza energetica A++
- NUOVA Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) E
- NUOVA Classe efficienza energetica rumorosità (Regulation (EU) 2017/1369) C
- Capacità coperti 14
- Programmi 8
- Tencologia SENSOR
- ActiveDry (Sistema automatico apertura porta)
- Silent
- Intensivo 65°C
- Mezzocarico/Multizone
- Partenza ritardata 24H
- Sistema anti allagamento Aquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua (lt) 9,5 Lt
- Potenza sonora (dba) 46
- Colore: BIANCA
- Dimensioni prodotti AxLxP(mm) 850x600x590



12NC Prestazioni

869991616040

Tipologia	Libera installazione
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++
NUOVA Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
NUOVA Classe efficienza energetica rumorosità (Regulation (EU) 2017/1369)	C
Consumo di energia per 100 cicli (kWh) (Regulation (EU) 2017/1369)	95
Consumo energia kW/h anno	266
Consumo acqua (lt)	9 Lt
Durata ciclo standard (min)	190
Potenza sonora (dba)	46
Capacità coperti	14

Programmi

Programmi	8
PowerClean+	no
PowerDry 1H	no
Light Control	no
Sensor	si
Prelavaggio	si
Rapido	si
Cristalli	si
Eco 50°C	si
Intensivo 65°C	si
Igienizzante	no
Silent/notturno	si
Autopulente	-
Multizona/Mezzocarico	-

Caratteristiche

Motore	Alternato
Display	si
ActiveDry System	si
Multizona/Mezzocarico	si
Opzione tablet	si
Filtro	si
Indicatore brillantante	si
Indicatore sale	si
Partenza ritardata (H)	si,24
Sistema di asciugatura	statico
Sistema anti-allagamento	Aquastop
Indicatore digitale tempo residuo	no
Allacciamento acqua calda fino a°C	60
Indicatore acustico di fine ciclo	si
Terzo cesto	no
Cestello superiore regolabile/removibile	si

Dati tecnici e dimensioni

Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Corrente (A)	10
Piedini regolabili	si
Peso lordo / netto (Kg)	49/47
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	850x600x590

LAVASTOVIGLIE

ActiveDry System (Sistema apertura porta)

Un nuovo modo naturale per migliorare le prestazioni di asciugatura riducendo al contempo il consumo di energia.

Quando la temperatura all'interno della macchina diminuisce dopo la fine del ciclo di lavaggio, la porta si apre automaticamente di 10 cm per facilitare l'asciugatura, grazie al naturale flusso d'aria che raggiunge le stoviglie.

**Alla fine della fase di lavaggio,
la porta si apre lentamente per avviare la fase di
asciugatura**

Un sensore automatico controlla la temperatura e permette l'apertura automatica della porta - che si apre di 10 cm - solo quando la temperatura all'interno della lavastoviglie è scesa a circa 40°C, per la sicurezza dei mobili.

ActiveDry fornisce prestazioni di asciugatura migliori fino al 70% con un risparmio energetico fino a -15%.

